

Technische Daten SCOPA 240:

Motor

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Model | Kubota V1505-T | Kubota WG1605-G |
| Typ | Diesel | Benzin |
| Kühlung | Wasser | Wasser |
| Funktion | CI-Regelung (Selbstzündung) | SI-Regelung (Funkenzündung) |
| Abgasnorm | EPA Tier 4 / Stage III A | EPA LSI Tier 2 / CARB LSI Tier 3 |
| Hubraum | 1.498 cm ³ | 1.537 cm ³ |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Nennleistung | 33,0 kW (44,2 PS) bei 3.000 U/min | 37,0 kW (49,6 PS) bei 3.000 U/min |
| Ansaugsystem | Turboaufladung | natürliche Ansaugung (ohne Turbo) |
| Tankinhalt | 40 L | 40 L |

Abmessungen

| | |
|---------------|-------------------------|
| Gesamtlänge | 3.690 mm |
| Breite | 1.680 mm |
| Höhe | 1.720 mm |
| Radstand | 1.690 mm |
| Bodenfreiheit | 200 mm |
| Gesamtgewicht | 1.499 kg |
| Bodendruck | 0,63 kg/cm ² |

Antrieb

| | |
|--------------------------|--|
| Übertragungsart | Hydrostatisch - Radmotor |
| Hydraulische Pumpe | variable Verschiebung 28 cm ³ |
| Anzahl der Antriebsräder | 2-Rad oder 4-Rad (Allrad) |
| Geschwindigkeiten | vorwärts: 0 - 20 km/h - rückwärts: 0 - 12 km/h |

Bereifung

| | |
|--------|----------------------|
| Vorne | 23x12,5-12 - 2,9 bar |
| Hinten | 23x10,5-12 - 1,4 bar |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| Motorbremse | hydrostatisch |
| Hand-Feststellbremse | automatisch durch Druckregulierung (auf den Hinterrädern) |

Manövrierbarkeit

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Servolenkung | hydrostatisch |
| Steuerungsachse | Hinterachse / Hinterradlenkung |
| Einschlag-Lenkwinkel | 55° |
| Wendekreis | 78 cm |

Sammelbehälter

| | |
|-----------------|----------|
| Behältervolumen | 1.400 L |
| Hochentleerung | 2.050 mm |

Front-Sichelmähwerk

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Arbeitsbreite | 1.620 mm |
| Anzahl der Messer | 6 |
| SchnitthöheEinstellung | 25 - 115 mm |
| Typ | Heckauswurf oder Mulchen |

Zwischenachs-Schlegelmähwerk

| | |
|---------------------------|-------------|
| Arbeitsbreite | 1.300 mm |
| Anzahl der Schneidklingen | 36 Paar |
| SchnitthöheEinstellung | 25 - 115 mm |
| Rotordrehzahl | 3.450 U/min |

Zwischenachs-Kehreinheit

| | |
|------------------------|----------|
| Arbeitsbreite | 1.300 mm |
| Anzahl der Kehreinheit | 1 |
| Anzahl der Bürsten | 8 |

